

BY9304001M Einbaubackofen



Sauberkeit für höchste Ansprüche in der Küche

Das Pyroluxe®Plus Selbstreinigungssystem lässt die Rückstände im Backofeninnenraum bei Hitze zu Asche zerfallen. Ein einfaches Auswischen mit einem feuchten Tuch genügt.

Immer reine und frische Luft in Ihrer Küche

Mit seinem Katalysator oxidiert der CleanAir Control - Fett- und Geruchsfilter alle Fettspritzer und Dämpfe Ihres Backofens und hält dadurch die Luft so frisch als möglich.

Weitere Vorteile:

- MaxiKlasse™ Backofen mit extra großem Garraum und Kerntempersensur
- SoftMotion™ für ein sanftes, leises Schließen der Tür
- IsoFront® Top für eine stets kühle Backofentür (max. 20°C über der Raumtemperatur).

Produktspezifikationen:

- Multifunktionsofen mit Ringheizkörper
- 20% sparsamer als Energieeffizienzklasse A* (*verglichen mit dem Grenzwert (1,0 kWh) zur Energieeffizienzklasse A (DIN EN 50304/DIN EN 60350))
- SoftMotion™ Soft-Einzug
- Pyroluxe® Plus - Selbstreinigungssystem mit Katalysator, 3-stufig, mit Erinnerungsfunktion
- MaxiKlasse™ mit extra großem Garraum (74 Liter), MaxiTray™ Backblech, OptiFlex™ Einhängegitter 5+4 mit PerfektEntry, ThermiC° Air Heißluftsystem, FloodLight™ Beleuchtung, MaxiView Fenster
- CleanAir Control - Fett- und Geruchsfilter
- Elektronische Temperaturregelung
- Restwärmeanzeige für den Backofen
- 20 eigene Rezepte
- Automatische Abschaltung für Backofen
- Tür-Kontaktschalter für Licht
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Grillheizstab
- IsoFront® Top
- Kühlgebläse
- Kindersicherung
- Backtabelle und Anzeige der Einschubebenen
- 25 Sprachen
- OptiFlex™ Erkennung
- Glatte Innenwände aus LONGCLEAN-Emaille

Technische Daten:

- PNC : 944 187 009
- EAN-Nummer : 7332543225774
- Einbauhöhe mm : 590
- Einbaubreite mm : 560
- Einbautiefe mm : 550
- Gerätehöhe mm : 594
- Gerätebreite mm : 595
- Gerätetiefe mm : 567
- Nettovolumen Backraum L : 74
- Farbe : Edelstahl mit Antifingerprint
- Netzstecker : Schuko-Stecker
- Kabellänge (m) : 1.5
- Anschlusswert (Watt) : 3680
- Anschluss-Spannung (Volt) : 220-240
- Absicherung A : 16
- Garraumbeleuchtung (Watt) : Halogen 65

Produktbeschreibung:

Autosense: Auto-Kochen mit 5 Kochkategorien, Navigations-Drehwähler aus Edelstahl, PyroluxePlus, SoftMotion, MaxiKlasse (74l), 20% sparsamer als Energieeffizienzklasse A